



VEDA LEGAL FIBRADO

Revestimento flexível impermeabilizante, baseado em copolímeros acrílicos reforçado com fibras, para conferir superior resistência ao desgaste e à abrasão. É um impermeabilizante elástico e flexível para aplicação a frio, com alto poder de alongamento e forma uma membrana resistente de ótima performance. Produto de fácil aplicação, excelente resistência à passagem de água, impermeabilizando e protegendo contra a umidade e possui grande durabilidade as ações do sol e das chuvas. É indicada para aplicações em comércios, residências e indústrias sobre lajes ou calhas de concreto, pré moldadas, marquises, telhados de fibrocimento, paredes e etc.



Secagem:

Ao toque: 30 minutos;
Manuseio: 4 horas;
Final : 12 horas.



Embalagens / Rendimento:

Galão (3,2L): até 49 m²/demão
Lata (16L): até 245 m²/demão



Aplicação:

Rolo, pincel ou revólver
(pressão 30lbs/p²).
2 a 3 demãos com intervalo
de 4 horas entre demãos.



Diluição:

Água potável;
1ª demão: 100%, 2ª demão: 50% e
demais demãos a 10%.



Acabamento:

Semibrilho



Cor:

Disponível na cor branca.
Compatível com todas cores de
sistemas tintométrico.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95)

SUPERFÍCIES COM GORDURA OU GRAXA: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e esperar secar.

PARTES MOFADAS: Lavar com solução (1:1) de água e água sanitária, escovar toda área afetada, enxaguar bem e aguardar a secagem da superfície. Usar luvas.

REBOCO E CONCRETO NOVO: Deixar a superfície curar por 28 dias.

REPINTURA: Sobre superfície em bom estado, lixar e eliminar o pó. Em superfícies acetinadas ou brilhantes, lixar para eliminar o brilho. Retirar a poeira com um pano umedecido em água.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Aplicar Veda Legal e tela poliéster.

REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES CAIADAS, COM PARTÍCULAS SOLTAS E MAL ADERIDAS OU PAREDES COM A PINTURA EM MAL ESTADO: Remover o máximo possível, lixando e escovando e limpar toda a poeira.